



# KERAMIKA SOUKUP SR



## ZATEPLENIE FASÁDY



**Ceresit**

**Certifikovaný systém Ceresit**

**SUPER  
CENA**  
od 12 €/m<sup>2</sup>  
s DPH

- lepidlo na lepenie a armovanie
- fasádny polystyrén 8 cm
- sklotextilná armovacia sieťka
- kotviace hmoždinky
- silikátovo-silikónová omietka

Kamenná cesta 45, Žilina  
041/507 30 16 • 0903 555 304

R1 Centrum, Rožnavská 1, Bratislava  
02/49 20 10 11 • 0911 444 488

[www.keramikasoukup.sk](http://www.keramikasoukup.sk)



## Ceresit CT 84 Express

novinka na lepenie polystyrénových tepelnoizolačných dosiek

Jednoduché dávkovanie, použitie a extrémna účinnosť

- minimálne nároky na prepravu a prípravu
- nízka hmotnosť a plastická konzistencia zvyšujú pohodlie pri práci
- vysoká výdatnosť: 750 ml balenie na 6 m<sup>2</sup> penového polystyrénu (25 kg balenie bežnej cementovej lepiacej malty vystačí na 5 m<sup>2</sup> na optimálne rovnom povrchu)
- hmotnosť celého balenia vrátane aplikačnej pištole: iba cca 1 kg

Super rýchle - rýchly postup práce

- lepidlo vytvrdzuje po cca 20 - 30 minútach od aplikácie
- po cca 2 hodinách môžu byť nalepené polystyrénové dosky zbrúsené, ukotvené a môže byť nanosená výstužová vrstva
- v jednom dni je možné aplikovať lepidlo, upevniť kotvy a naniesť výstužovú vrstvu - skrátenie doby realizácie až o 5 dní

Vysoká príľnavosť k minerálnym povrchom a penovému polystyrénu

- výrazne lepšia príľnavosť k minerálnym povrchom, drevu, kovu a plastom v porovnaní s cementovými maltami
- rýchle vytvrdnutie, vysoká počiatková príľnavosť

Veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti

- veľmi nízka hodnota súčiniteľov tepelnej vodivosti  $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$
- zabraňuje vzniku tepelných mostov

Práce môžu prebiehať i pri nízkych teplotách a vysokej vlhkosti

- Široká škála aplikačných podmienok:
  - teplota pri použití: 0 °C až +40 °C
  - vlhkosť vzduchu: aj viac ako 90%
  - vysoká vlhkosť nespomaľuje proces vytvrdnutia lepidla (naopak zrýchľuje)
  - pri teplote 0 °C trvá vytvrdnutie lepidla cca 3 hodiny
  - pri teplote +40 °C sa pevné spojenie dosiahne po cca 10 minútach

Nízkoexpanzné, objemovo stále

- expanzia lepidla je veľmi rýchla a jeho nárast objemu je veľmi obmedzený
- po prilepení dosiek k fasáde sa lepidlo ďalej nerozpína (deformácia <1mm)

Vodeodolné

- lepidlo má štruktúru s uzavretými pórmi a obsahuje vodoodpudivé zložky
- objemová nasiakavosť je nižšia ako 1%



**SUPER CENA**  
**od 12 €/m<sup>2</sup>**  
s DPH

**Cena rovnaká ako pri systéme s cementovým lepidlom!**

Porovnanie doby realizácie s doteraz používanými systémami: Výhody lepidla Ceresit CT 84 Express

Tradičný systém využívajúci cementové lepidlo		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Postup práce/dni															
lepenie dosiek		■	---	---	---										
brúsenie dosiek					■										
ukotvenie dosiek					■										
výstužová vrstva					■	---	---	---							
základný náter								■	---	---	---				
nanášanie omietky									■	---	---	---			
Ceresit VWS Express															
Postup práce/dni															
lepenie dosiek - CT 84 Express		■													
brúsenie dosiek		■													
ukotvenie dosiek		■													
výstužová vrstva - CT 87 „2 v 1“		■	---	---	---										
základný náter - žiadny															
nanášanie omietky															

**o 5 dní**  
**rýchlejšie!!!**

Kamenná cesta 45, Žilina  
041/507 30 16 • 0903 555 304

R1 Centrum, Rožnavská 1, Bratislava  
02/49 20 10 11 • 0911 444 488

**www.keramikasoukup.sk**